



ООО «Рязанский завод путевых машин»

*Производство железнодорожного оборудования, техники,
капитальный ремонт, гарантийное и техническое обслуживание.*

Путевая ремонтная машина ПРМ-5У

Универсальная машина ПРМ-5У предназначена для ремонта и текущего содержания железнодорожного пути. Операции выполняемые машиной ПРМ-5У без смены навесного оборудования: смена шпал, подбивка шпал, подъем и рихтовка пути, подсыпка балласта ковшем и грейфером, окашивание растительности, очистка пути от снега и балласта, питание разнообразного электроинструмента.





Технические характеристики машины ПРМ-5У

Габаритные размеры, мм	7500x2750x2860
Снаряженная масса, т	9
Диаметр ходовых колес, мм	500 (710)
Ширина колеи, мм	1520 и 1435
Тип рельсов, с которыми работает машина	P43, P50, P65, P75
Одиночная заменяя шпал/час	35
Производительность при сплошной подбивке шпал	200
Производительность при подъеме пути, м/час	300
Производительность при рихтовке пути, м/час	400
Максимальная величина сдвига пути при рихтовке, мм	360
Максимальная величина подъема пути, мм	400
Максимальный преодолеваемый уклон, град	60
Максимальная скорость, км/ч	50
Минимальный радиус прохождения кривых, м	60
Марка двигателя	Д-245

Дополнительное оборудование машины ПРМ-5У

Снегоочиститель фрезерно-роторный	Двигатель
Силовой генератор с переключением в режим сварки	Д-245
Щетка для очистки поверхности шпал от баласта	(100 кВт)
Прицепная тележка ПТ-3	
Окашиватель растительности	
Грейфер	
Ковш	

ООО «Рязанский завод путевых машин»

Отдел продаж:

тел/факс (4912) 517-715, 24-75-97

email: adv@rzpm.ru s5s08@rambler.ru

Производство и ОМТС:

тел/факс (49151)2-13-14

email: snab@rzpm.ru

Адрес: Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 135

Координаты для навигаторов:

*N 54*12.834"*

*E 39*54.635"*